













RODZAJ WYROBU		Okno Dwuskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno jednoskrzydłowe	Okno dwuskrzydłowe	
SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12
SCHEMAT													
WYMIARY W ŚWIETLE MURU / mm. /	So	1500	800	830	790	900	870	840	1100	970	720	1820	1210
	Ho	1500	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	600	1500
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY / mm. /	Sz												
	Hz												
PARTER		5	7	4	2	3	7	3	1	1	1	4	2
PODDASZE		21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SZKLENIE		Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.	Szko typu float lub termofloat.
OKUCIA		rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne	rozwierno-uchylne
UWAGI													

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ ZEWNĘTRZNEJ

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki oraz ślusarki drzwiowej należy sprawdzić wymiary w naturze na budowie i uzgodnić z wymiarami wybranego producenta.